

DISTRIBUSJONSKLEMMER 50mm² -240mm²

Type	50mm ²	95mm ²
Tverrsnitt	Enkjernet, flertrådet 2,5-50mm ² . Mangetrådet leder med endehylse: 2,5-35mm ²	Enkjernet, flertrådet 16-95mm ² . Mangetrådet leder med endehylse: 16-70mm ²
Skrue hode størrelse	5 mm	5 mm
Tiltrekking Nm	4 Nm (2.5-4mm ²), 12 Nm (6-50mm ²)	14 Nm (16-95mm ²)

Størrelse	150mm ²	240mm ²
Tverrsnitt	Enkjernet, flertrådet 35-150mm ² . Mangetrådet leder med endehylse: 35-120mm ²	Enkjernet, flertrådet 35-240mm ² . Mangetrådet leder med endehylse: 35-185mm ²
Skrue hode størrelse	8 mm	8 mm
Tiltrekking Nm	14 Nm (35-95mm ²), 24 Nm (120-150mm ²)	12 Nm (35-70mm ²), 40 Nm (95-240mm ²)

DISTRIBUSJONSBLOKKER 160A – 400A

Type	160A	250A	400A
In	<i>Cu 160 A</i>	<i>Cu 250 A</i>	<i>Cu 400 A</i>
Ue	690 V	690 V	690 V
Tiltrekking INN	12 Nm	19 Nm	25 Nm
Tiltrekking UT	25 – 35 mm ² = 3,5 Nm		
	2,5 – 16 mm ² = 2 Nm		

KABELKLEMMER PÅ EFFEKTBRYTERE

Type	NM8 125	Nm
6mm bolt →		10Nm
Cu 2,5-50mm ² → CV010320 (Kasseklemme)		8Nm
Al/Cu 16-95mm ² → CV050548		15Nm

Type	NM8S 125/NM8(S) 250	Nm
8mm bolt →		15Nm
Cu 2,5-120mm ² → CV010337(kassekl.)		12Nm
Al/Cu 2x25-150mm ² → CV041138		30Nm
Al/Cu 1x16-95mm ² → CV050531		15Nm
Al/Cu 50-240mm ² → CV041121		30Nm
Al/Cu 6x10-35mm ² → CV050562		10Nm

Type	NM8(S) 400 OG 630	Nm
10mm bolt →		25Nm
Al/Cu 2x50-240mm ² → CV010290		35Nm
Al/Cu 4x35-95mm ² → CV050555		15Nm
Al/Cu 1x240mm ² → CV010283		35Nm

Type	NM8(S) 800 OG 1250	Nm
10mm bolt →		25Nm
Al/Cu 4x50-240mm ² → CV050524		35Nm